



Vorkonfektionierte Storenmotorkabel



Leitfaden zur Konfiguration

HEINIGER

Ein Unternehmen der Gruppe
Une entreprise du groupe

**KROMBERG
& SCHUBERT**

Verbunden mit Leidenschaft



Elektrokabel | Konfektionierte Leitungen | Netzwerke | IT-Netzwerke
Câbles électriques | Câbles confectionnés | Réseaux LAN | Réseaux informatiques

Massgefertigte Storenkabel nach Ihren Wünschen

- **Individuelle Kupplungen:** Beziehen Sie die Kupplungen direkt von uns oder schicken Sie uns die Kupplungen, die Sie vom Monteur erhalten haben.
- **Anpassbare Optionen:** Wählen Sie den Kabeltyp, die Belegung, individuelle Beschriftungen und Dichtstopfen ganz nach Ihrem Bedarf.
- **Flexible Längen und Mengen:** Geben Sie einfach die gewünschten Längen und Stückzahlen an.

Konfigurieren Sie Ihr Kabel in unserem praktischen [Online-Konfigurator](#) und Sie erhalten von uns umgehend ein massgeschneidertes Angebot oder eine Auftragsbestätigung. Bei Fragen oder besonderen Wünschen sind wir jederzeit gerne für Sie da.



Stecker & Kupplungen





Abbildung	Beschreibung
	Hirschmann STAS 200 (2LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 4-6.5 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm²
	Hirschmann STAS 3N (3LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm²
	Hirschmann STAS 3N (3LPE) Farbe: schwarz Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm²
	Hirschmann STAS 4N (4LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm²
	Hirschmann STAS 4N (4LPE) Farbe: schwarz Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm²
	Hirschmann STAS 5 (5LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 8-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.0 mm² Crimpversion

Abbildung	Beschreibung
	Hirschmann STAK 200 (2LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 4-6.5 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm²
	Hirschmann STAK 3N (3LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm²
	Hirschmann STAK 3N (3LPE) Farbe: schwarz Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm²
	Hirschmann STAK 4N (4LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm²
	Hirschmann STAK 4N (4LPE) Farbe: schwarz Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 6-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.5 mm²
	Hirschmann STAK 5 (5LPE) Farbe: grau Schutzart: IP54 Kabel-Ø: 8-10 mm Aderquerschnitt: ≤ 1.0 mm² Crimpversion

Sicherungsbügel

Abbildung	Beschreibung
	Hirschmann STASI 2 Sicherungsbügel zu 2LPE Hirschmann STASI 3 Sicherungsbügel zu 3LPE und 5LPE Hirschmann STASI 4 Sicherungsbügel zu 4LPE

Endbearbeitung

Abbildung	Beschreibung	Querschnitt	Oberfläche	Farbe	Masse
	Gerade geschnitten	-	-	-	-
	Abgemantelt	-	-	-	-
	Abgemantelt und abisoliert	-	-	-	-
	Aderenhülse	1.0 mm ² 1.0 mm ² 1.5 mm ² 1.5 mm ²	verzinnt - verzinnt -		6 mm 8 mm 6 mm 8 mm
	Aderenhülse isoliert	1.0 mm ² 1.5 mm ²	verzinnt verzinnt	gelb rot	8 mm 8 mm
	Gabelkabelschuh isoliert	1-2.5 mm ²	verzinnt	blau	M3 M4 M5
	Ringkabelschuh isoliert	1-2.5 mm ²	verzinnt	blau	M3 M4 M5
	Flachsteckhülse isoliert	1-2.5 mm ²	verzinnt	blau	4.8x0.5 4.8x0.8 6.3x0.8
	Flachsteckhülse vollisoliert	1-2.5 mm ²	verzinnt	blau	4.8x0.5 4.8x0.8 6.3x0.8

Kabel

Beschreibung	Adernfarbe	ungefährer Aussen-Ø
TT-flex Eca PVC 2x1.5 / LN HD308 S2	BR, BL	6.5 mm
TT-flex Eca PVC 3x1.5 / LNPE HD308 S2	BR, BL, GE/GN	6.9 mm
TT-flex Eca PVC 4x1.5 / 3LPE HD308 S2	BR, SW, GR, GE/GN	7.4 mm
TT-flex Eca PVC 5x1.5 / 3LNPE HD308 S2	BR, SW, GR, BL, GE/GN	8.3 mm
Cca-flex hal-frei 2x1.5 / LN HD308 S2	BR, BL	6.8 mm
Cca-flex hal-frei 3x1.5 / LNPE HD308 S2	BR, BL, GE/GN	7.2 mm
Cca-flex hal-frei 4x1.5 / 2LNPE	BR, SW, BL, GE/GN	7.8 mm
Cca-flex hal-frei 5x1.5 / 3LNPE HD308 S2	BR, SW, GR, BL, GE/GN	8.6 mm

Beschriftungen

Abbildung	Beschreibung	Farbe	Bemerkungen
	Schrumpfschlauch Laminat	weiss weiss	
	Direktdruck Inkjet	schwarz	Nur auf weissem oder grauem Kabel möglich

Standardsortiment

Diese Kabel können Sie fertig konfektioniert direkt ab unserem Lager beziehen. Und damit sie auf der Baustelle ohne Zeitverlust weiterverarbeitet werden können, sind sie einseitig so abgemantelt, dass sie problemlos mit einem Einzugsband verbunden werden können.

Abbildung	Stecker	Kabel	Länge	Artikel Nr.
	Hirschmann STAK 3N (3LPE) grau	Cca-flex hal-frei 4x1.5 / 2LNPE	5.0 m	905 110 914
			7.5 m	905 110 919
			10.0 m	905 110 924
			15.0 m	905 110 929

Die Standardkabel finden Sie in unserem [E-Shop](#)



Massgeschneiderte Kabel bestellen Sie bequem mit unserem [Konfigurator](#)

